

Persimmon Wall

住環境は自然素材に限ります！

特に、壁材を選ぶキーワードは・・・

- ・ 自然由来である。
- ・ 素材感・質感が持続できる。
- ・ 持続的に呼吸できる。
- ・ 初心者もできる簡単施工である。
- ・ 補修清掃が容易で費用が安価である。

これ等を可能にした・・・

画期的な塗り壁内装建材が

今、話題の **パーシモンウォール**です。

パーシモンウォールとは・・・

柿渋タンニンと酵素化石ケルザイムの特性を活かし、

珪藻土や漆喰を超える・・・

全く、他に類しない 健康的な“塗り壁建材”です。

柿渋タンニンは・・・

京都産天王柿を3～5年熟成し得た柿渋から

搾取したタンニンで・・・

緑茶のカテキンと 同じポリフェノールの1種です。

大阪府立大学農学部での多くの研究の中で・・・

柿渋タンニンがシックハウス症候群の原因でもある

ホルムアルデヒドやVOCを、吸着中和する

研究発表データに注目し・・・

自然塗料と塗り壁用建材に、柿渋タンニンの

特性を活用することによって、

今まで、全く他に類しない自然建材・・・

・ **自然塗料**・・・**パーシモンワークス**

・ **塗り壁材**・・・**パーシモンウォール**

などの商品開発に成功し、今日、学校施設等の

新築・改装工事などに、多くの方々から評価を頂いています。

	品はなぜ白い色をしているのですか。	の色が作れない為、多彩な色が作れるように白顔料(酸化チタン)で基本色を白にして製造しています。(基本色の白顔料は歯磨き粉や光触媒の原料に使用されている酸化チタンです。) ご安心してお使いください。
	火には強いのでしょうか	国土交通省より不燃材認定をいただいております。
施工	ビニールクロス以外の下地でも塗る事ができますか。	既存の塗り壁、塗装面、RC コンクリ壁等やガラス等の無機質下地にも、そして下地形状に拘ることもなく塗ることができます。
	リフォームで和室の既存壁(繊維壁、砂壁)の上から塗りたいのですが、ホコリになるので剥がさないでパーシモンウォールで仕上げる事はできるのでしょうか。	表面だけがポロポロ落ちる状態の施工方法ですが、パーシモンウォールを水でヨーグルト状に薄めて、Roller で既存の壁の縁から塗って下さい。アクが出る可能性がありますので、乾燥してからアク止めシーラー(クリーンシーラー)を2回塗り、アクを止め、乾燥後パーシモンウォールで仕上げましょう。また、既存壁の一部が剥がれている場合は、既存壁を水スプレーで水分を与え金ペラで落とし、アク止めシーラー(クリーンシーラー)を2度塗りし、乾燥後、パーシモンウォールで仕上げましょう。(アクは2回で止まらない場合、もう一度塗って下さい。)
	パーシモンウォールを塗る場合の注意事項はありますか？	基本的に薄塗り(約1ミリから1.5ミリ)です。厚さ0.3ミリのステンレスコテを使い、軽く伸ばすように塗りつけ、力を少し抜くとパターンができます。塗る下地の処理はガイドラインに従った上で施工してください。
	パーシモンウォールを天井に塗った場合、剥がれてきませんか。	開発当初よりリフォーム対応の塗り材を目指してきました。従来の内装材(多くはビニールクロス)に接着し剥離しないことが特徴です。そのバインダーは環境先進国の環境安全基準に基づいた、非常に接着力のある素材を配合練和していますので安心です。
	使用期限はどの位ですか。	開封していない場合は、常温で半年から1年はもちますが、4℃以下または高温など条件の悪い場所では、品質の変化の危険性があります。開封後は酸化して固形化しますので速やかにご使用ください
	ビニールクロス下地に塗る際、気を付ける事はありますか。	1. ビニールクロスの表面に汚れが有る場合は、施工後、アクがシミとなって出る場合がありますので、アク止めシーラー(クリーンシーラー)を1回または2回塗布して施工するか、又は、落とせる範囲の汚れであれば、汚れをきれいに落として直接施工することも出来ます。 【注意】起伏のあるビニールクロスは、時としてピンホールが出る場合がありますので、試し塗りをしてピンホールが出ない事を確認して塗ってください。厚塗り1.5~2.5mmの厚塗り施工で解決できます。
お手入れ	手垢等で汚れた場合、手入れの方法は。	濡れタオルに中性洗剤を少量しめらせ、汚れた部分を軽くこすり、再度きれいな濡れタオルで拭き取ります。拭いた後の輪ジミは残りません。弊社指定の洗剤を使うことでよりきれいに仕上げることもできます。
	キズ又は万が一の割れの補修方法を教えてください。	傷等はパターンに合わせ薄く塗ります。小さな傷は綿棒で軽くタッチアップします。 割れは割れている箇所の両側に紙テープを貼り、パーシモンウォールを指で割れた所に押し込み、紙テープをはがしたら濡れタオルで ぼかすように取ります。
カラー 及び パターン	塗りパターンや色の確認は？	塗りサンプルはあくまでサンプルで、実際に塗られるときはカラーと塗りパターンの確認をお願いしております。また、塗った直後は水分がある為、ツヤがありません。約30分乾燥後確認して下さい。
	希望のカラーがない場合、他メーカーのカラー原料を混ぜる事はできますか。	パーシモンウォール専用カラー原液ご使用ください。 ホワイト・ブラック・レッド・ワインイエロー・ブラウン・グリーン・ブルーの8種類の無機顔料カラーをご用意しております。
	塗りパターンはどのようなものがありますか。	コテムラ(ベネチアンウェーブ)・アンティーク調(コテ押さえ)・マーブルリング調など自由にデザインできます。
	吹き付けは可能ですか。	パーシモンウォール19.5Kgに対して、1.5Kgの水を加えて攪拌すれば吹き付けが可能になります。ただし、下地色が見えてしまう場合があります。(御注意ください) ローラ塗りや吹きつけ施工される場合は専用パーシモンウォール「ローラ」をお勧めします。