



パーシモンウォール・カラーバリエーション

(注意) 本品は天然素材を配合し出来た塗り壁材ですので、本見本色と現物色に多少異なることがあります。



品 番 : PK 1




品 番 : PK 2



品 番 : PK 3



品 番 : PK 4



品 番 : PK 5



品 番 : PK 6



品 番 : PK 7



品 番 : PK 8



品 番 : PK 9



品 番 : PK 10



パーシモンウォール・成分表

健康障害を起こさないための細心の素材配合

安心安全素材 脱VOC、アルデヒド類		活性酵素含む素材 ケルザイム	有害物質中和消臭 柿渋タンニン	素材組成物安定練和 状態制御水
	分 類	成 分		用 途
1	骨材 (1)	ケルザイム・パウダー (O%Crystalline Silica)		主成分
2	骨材 (2)	柿渋エキス (柿渋タンニン)		主成分
3	塗膜形成要素	高純度樹脂エコバインダー		接着剤 (ゼロVOC)
4	顔料	酸化チタン・酸化鉄・複合酸化鉄		着色 (無機質材)
5	希釈剤	状態制御水 (特殊電解還元性水)		素材組成物練和調整
6	副資材	マイクロセラミックボール O%Crystalline Silica		粘土調整

【取得証明】

- F☆☆☆☆
大臣認定番号MFN-1321
- 不燃材認定
大臣認定番号 NM-3467
- VOCホルムアルデヒド
ホルムアルデヒド
チレン・ベンゼン
トルエン・キシレン
- 消臭力テスト
ホルムアルデヒド・アンモニア臭
- マイナスイオン認定番号
105-A037 (日本第 1 号)



パーシモンウォール・価格・仕様表

(注意) 突然にも価格の変更を行う事もありますのでご了承ください。

- 鍍塗り標準厚み : 1.0~1.5mmとし、面積当たりの塗り重量=0.6~0.7kg/㎡
- ローラー及び吹付標準厚み : 0.3~0.5mmとし、面積当たりの塗り重量=0.3~0.5kg/㎡
(註) 2項につき面積当たりの塗り重量は2回塗りとし試算したものです。
- 下地処理、プライマー処理は必要に応じて行ってください。

商品名	パーシモン ウォール (コテ塗り)	表示容量	正味容量	施工面積	金額/缶
		10.0kg	9.60kg	13.0㎡	24,150円
		20.0kg	19.5kg	26.3㎡	39,600円
	パーシモン ウォール (ローラー) (吹付仕上)	4.0kg	4.0kg	10.8㎡	13,500円
		10.0kg	10.0kg	27.0㎡	29,500円
		20.0kg	20.0kg	54.0㎡	56,250円

【パーシモンウォールの優れる点】

- ・ 有害物質を吸着中和分解及び消臭します。
- ・ 吸湿性に優れ室内の湿気を除去します。
- ・ 練和済み塗り壁材ですのでそのまま塗る事が出来ます。
- ・ 潤滑性に富む塗り壁材ですので初心者でも塗りやすい。
- ・ 既存のビニールクロスにも塗ることができます。
- ・ 接着力に富み、素材や形状を問わず塗れます。
- ・ 鍍塗りは勿論、ローラー・吹付仕上げがもできます。
- ・ カラーは10色と豊富に用意しています。
- ・ 弊社自然塗料のPersimmon Workを混ぜてオリジナル色を創ることができます。(ご相談承ります)

【注意点】

- ・ 必ず使用前に、よく攪拌してご使用ください。
- ・ 零度以下の保管は避けてください。
- ・ 直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
- ・ 本商品は、内装塗り壁建材ですので外部には不可。
- ・ ローラー、吹付塗りの場合は下地調整をしてください。
- ・ 希釈調整水は弊社が指定する「水」をご使用下さい。
- ・ 品質保持期限は製造日から3ヶ月とします。

(取扱店)



(一社)日本エコ協会 推奨製品

(製 造) 株式会社 エーブル・エンジニアリング



20kg/正味19.6kg

容器形状
Container shape
20kg & 10kg



10kg/正味9.5kg

Persimmon Wall

パーシモンウォール 健康塗り壁建材

柿渋タンニンとケルザイムパワーが室内空気質を変える！

脱

ビニールクロス

下地を選ばず、初心者も塗れる、冬暖かく、夏涼しいエコ塗り壁

(一般社団法人)

日本エコ協会推奨建材

ABLE engineering

健康住宅を創るのに・・・ 欠かせないパーシモンウォール塗り壁

赤ちゃんのお部屋創りに、 そして、あなたの寝室創りに、



赤ちゃんは、本能的に
パーシモンウォールの 空気改善メカニズムを・・・
キット！ 知っているのかもしれません。

赤ちゃんや子供達、そして体の弱い人々にとって
安心して 安らかに・・・
健康に 住まえる 家づくりの一助と成す・・・
パーシモンウォール塗り壁の提案。

脱 シックスクール

学校や保育園などの校舎や体育館の建材、接着剤、塗料などに含まれる有害な化学物質によって、化学物質過敏症やアレルギー症状にかかること。または、その原因となる学校環境を指す。授業に使われる絵の具・ペン・墨汁・理科室で使う薬剤やパソコン教室から発する有害物質、電磁波等も問題になる。増改築や耐震改修等に発症する例も多い。

脱 シックハウス

脱 シックオフィス

この様な症状が住宅・オフィス・学校などで発症する症状を・・・シックスクール・シックオフィス・シックハウス症候群と言う。

パーシモンウォール和楽の住まい



何故、パーシモンウォールは珪藻土や漆喰に ない 沢山の特徴を持っているのか？

安心安全素材 脱VOC、アルデヒド類	活性酵素含む素材 ケルザイム	有害物質中和消臭 柿渋タンニン	素材組成物安定練和 状態制御水
-----------------------	-------------------	--------------------	--------------------

柿渋タンニンとケルザイムのフュージョンパワー

- 柿渋タンニンが有害物質や悪臭の原因を吸着し中和します。
- ケルザイムに含まれる活性酵素が、有害物質や悪臭の原因を吸着し分解します。

柿渋タンニンと活性酵素の二つの働きにより、シックハウスの原因となる有害物質のホルムアルデヒドや悪臭の原因ともなる揮発性有機化合物VOCを中和分解します。

ケルザイムは・・・

天然ミネラルとカルシウムが含まれた 他に類しない海洋藻類（昆布・わかめ）が堆積して出来た貴重な化石です。2,700万～7,000万年前から、今でも活性酵素が生き続き、他の珪藻土と異なり、安全性から自然栄養補助食品やスキンケアに活用される米国産の化石粗材です。

柿渋タンニンは・・・

京都天王柿からタンニンを搾取し、3年～5年成熟し得たタンニンを使用します。

ホルムアルデヒドやVOCなど吸着・分解・中和・消臭するなど優れた機能を有し、食品防腐剤お酒類の清透剤・薬・化粧品・消臭剤や木材の保護剤として、神社仏閣などには、古くから活用されている安全な自然由来の素材です。既に弊社は、柿渋自然塗料“パーシモンワーク”を発売し多くの学校施設の新築や改装に、安全な自然塗料として高い評価をいただいています。

マイクロセラミックボールとエコバインダー

- 独自開発のエコバインダーによる、高接着力と高耐久力。
- マイクロセラミックを特殊練和システムで配合練和し軽量化を図り塗り易くした塗り壁材。

エコバインダーの配合主剤は、環境先進国の厳しい環境基準にも適合する 安全度の高いエコバインダーを使用。この技術力と共に、パーシモンウォールは、様々な下地素材や形状を問わず、接着保持力や割れにも極めて強い耐久力を発揮します。

又、エコバインダーは、多孔質性ケルザイムの特性を損なう事もなく、パーシモンウォールは、持続性に優れた調湿効果を発揮することができます。

状態制御水が柿渋タンニンとケルザイムをフュージョン

- 柿渋タンニンやケルザイムなど素材組成物を安定調整練和する特殊な電解還元性水です。
- 防錆力、消臭力、抗菌力などに優れ、素材組成物の安全な調整練和水として使用する。

状態制御水は、pH12.0±0.2、ORP-190mv、表面張力56dyneなど、特殊な機能を有する安全な製剤組成物の安定調整練和水ですので、室内空気質を全く汚染することはありません。

パーシモンウォールの活躍の場

下地を選ばない、初心者でも塗れる、これほど曲げても割れない、そしてメンテナンスが簡単。

